Leica CS20
Teknik Veriler



Amaca Yönelik Tasarım

Leica Captivate CS20, Leica Captivate saha yazılımı ile kusursuz bir şekilde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış bir saha kontrol ünitesidir. Ergonomik yapısı ve formu sayesinde elde rahat tutulur, sahada kullanım konforu sağlar ve iş verimliliğini artırır. Bu kontrol ünitesi, geniş bir ölçüm ve aplikasyon iş yelpazesinde ideal bir çözümdür.
En kısa sürede maksimum sayıda nokta ölçmenize ve aplike etmenize olanak tanır.

5” Ekran

CS20 kontrol ünitesi, entegre 5 inç yüksek çözünürlüklü ekranıyla tüm ölçüm verilerinizi net ve detaylı şekilde görüntülemenizi sağlar. Güneş ışığı altında bile üstün görünürlük sunan ekran, her türlü saha koşulunda verimli çalışmanıza imkân tanır.

Dayanıklı ve Sağlam Tasarım

CS20 saha kontrol ünitesi, zorlu saha koşullarında kullanım için yüksek dayanıklılıkta tasarlanmıştır. Sağlam gövde yapısı sayesinde darbeye, çevresel etkilere ve ağır çalışma şartlarına karşı uzun ömürlü performans sunar. Bu dayanıklı yapı, tüm ölçüm görevlerinizde güvenilirlik sağlar ve en zorlu ortamlarda bile kesintisiz çalışmanıza olanak tanır.

SİSTEM A.Ş.
www.sistemas.com.tr

- when it has to be right

Leica Geosystems
YETKİLİ TEMSİLCİSİ

Leica CS20



Leica CS20 Basic



Leica CS20 LTE



Leica CS20 LTE Disto

	Leica CS20 Basic	Leica CS20 LTE	Leica CS20 LTE Disto
SİSTEM ÖZELLİKLERİ			
İşletim sistemi		Windows EC7	
İşlemci		TI OMAP4430 1GHz Çift-çekirdek ARM® Cortex™-A9 MPCore™	
Bellek (RAM)	1 GB	1 GB	2 GB
Dahili bellek (Maksimum)	4 GB	4 GB	4 GB
Ekran boyutu (Köşegen) & yöneltme (Temel)		5“ (127mm), Yatay, güneş ışığında okunur	
Ekran çözünürlüğü & türü		800 x 480 WVGA, Renkli TFT	
Ağırlık (batarya dahil)	975 g	1007 g	1225 g
Boyut (uzunluk x genişlik x derinlik)		284mm x 150mm x 49mm	
Batarya ömrü		8 saat	
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER			
Toz / suya karşı dayanıklılık		IP68	
Darbeye karşı dayanıklılık		1.2m (4 ft) / MIL-STD-810F, Method 514.5 – Cat24	
Çalışma sıcaklığı		-30°C ila +60°C	
Saklama sıcaklığı		-40°C ila +80°C	
Askeri standart (MIL.-STD)		810F	
BAĞLANTI			
SD/SDHC		✔	
USB istemci		✔	
USB sunucu		✔	
Seri RS232		✔	
Güç jakı		✔	
Dahili Bluetooth ®		✔	
Dahili WLAN		✔	
KULLANICI ARAYÜZÜ			
Dokunmatik ekran		✔	
Ekran klavyesi		✔	
Klavye türü		QWERTY klavye	
Tuş sayısı		67	
ENTEGRE DONANIMLAR			
DISTO™			✔
UMTS/LTE Hücresel modem		✔	✔
5 MP Kamera	✔	✔	✔
Flaş	✔	✔	✔
Pusula			✔
İvmeölçer			✔
Cayro			✔
Uzun mesafeli Bluetooth®	✔	✔	✔
Genişleme paketi		✔	✔
Onboard şarj			✔

Bluetooth® ticari markaları Bluetooth SIG, Inc.'e aittir.
Resimler, tanımlar ve teknik veriler bağlayıcı değildir. Tüm hakları saklıdır. 07.24 2025:11

SİSTEM A.Ş.
www.sistemas.com.tr
SİSTEM BİLGİSAYAR VE TEKNİK HİZMETLER SAN. A.Ş.
Ankara Merkez: Koru Mah. 2558. Cad. No: 4/31A Çayyolu/Çankaya/ANKARA
Tel: 0.312 235 10 11 Faks: 0.312 235 05 50 sales@sistemas.com.tr
İstanbul Şube: Küçükbakkalköy Mah. Başöğretmen Cad. No:64 Ataşehir/İSTANBUL
Tel: 0.216 401 10 20 Faks: 0.216 401 10 19 sube@sistemas.com.tr

- when it has to be right

Leica Geosystems
YETKİLİ TEMSİLCİSİ