

# Leica CS20

## Teknik Veriler



### Kusursuz entegrasyon sayesinde üstün performans

İleri nesil Leica Nova ve Viva ölçüm cihazları, Leica Captivate ile dünyanın ilk kendi kendine öğrenen MultiStation ve total station cihazlarıdır. Leica Viva GNSS deneyimini dönüştüren bu yazılım, en yeni GNSS alıcısı ile piyasanın en iyi 3B kullanımını birleştirir. Leica Captivate, Leica Nova tarayıcı deneyimini modernize etmiştir: İlk kez olarak ölçülen noktalar, 3B modeller ve nokta bulutları tek bir görünümde oluşturulur.



### Arazi ile ofis arasında sınırsız köprünüz

Leica Captivate arazide verileri alır ve modellerken, Leica Infinity de ofiste bu verileri işler. Kusursuz veri aktarımı sayesinde projenizde işler daima yolunda gider. Leica Captivate ve Leica Infinity, önceki ölçüm verilerini birleştirip projeleri daha hızlı ve etkili bir şekilde düzenlemek üzere işlev görür.



### Müşteri Hizmetleri yalnızca bir tık uzağınızda!

Aktif Müşteri Hizmetleri (ACC) ile, tecrübeli profesyonellerden oluşan küresel ağı, sizi her türlü sorunuzda yönlendirmek üzere, sadece bir tık uzağınızda! Üstün teknik destek hizmeti sayesinde gecikmeler ortadan kalkar, kusursuz danışmanlık desteği ile işler daha hızlı tamamlanır ve araziye tekrar tekrar gitmeye gerek kalmaz; dolayısıyla masraflarınız da azalmış olur. Sizi her yerde ve her durumda kapsayan size özel Müşteri Hizmetleri Paketi ile masraflarınızı kontrol edin.



**SİSTEM A.Ş.**  
www.sistemas.com.tr

- when it has to be **right**

**Leica**  
**Geosystems**

YETKİLİ TEMSİLCİSİ

# Leica CS20



Leica CS20 Basic



Leica CS20 LTE

## SİSTEM ÖZELLİKLERİ

İşletim Sistemi	Windows EC7	
İşlemci	TI OMAP4430 1GHz Çift-çekirdek ARM® Cortex™-A9 MPCore™	
Bellek (RAM)	1 GB	
Dahili bellek (Maksimum)	4 GB	
Ekran boyutu (Köşegen) & yöneltme (Temel)	5" (127mm), Yatay, güneş ışığında okunur	
Ekran çözünürlüğü & türü	800 x 480 WVGA, Renkli TFT	
Ağırlık (batarya dahil)	975 g	1007 g
Boyut (uzunluk x genişlik x derinlik)	284mm x 150mm x 49mm	
Batarya ömrü	8 saat	

## ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Toz / suya karşı dayanıklılık	IP68	
Darbeye karşı dayanıklılık	1.2m (4 ft) / MIL-STD-810F, Method 514.5 – Cat24	
Çalışma sıcaklığı	-30°C ila +60°C	
Saklama sıcaklığı	-40°C ila +80°C	
Askeri standart (MIL-STD)	810F	

## BAĞLANTI

SD/SDHC	✓
USB istemci	✓
USB sunucu	✓
Seri RS232	✓
Güç jaki	✓
Entegre Bluetooth®	✓
Entegre WLAN	✓

## KULLANICI ARAYÜZÜ

Dokunmatik ekran	✓
Ekran klavyesi	✓
Klavye türü	QWERTY klavye
Tuş sayısı	67

## ENTEGRE DONANIMLAR

UMTS/LTE Hücresel modem		✓
5 MP Kamera	✓	✓
Flaş	✓	✓
Uzun mesafeli Bluetooth®	✓	✓
Genişleme paketi		✓

Bluetooth® ticari markaları Bluetooth SIG, Inc.'e aittir.

Resimler, tanımlar ve teknik veriler bağlayıcı değildir. Tüm hakları saklıdır. 2023:08



## SİSTEM BİLGİSAYAR VE TEKNİK HİZMETLER SAN. A.Ş.

Ankara Merkez: Kuru Mah. 2558. Cad. No: 4/31A Çayyolu/Çankaya/ANKARA  
Tel: 0.312 235 10 11 Faks: 0.312 235 05 50 sales@sistemas.com.tr

İstanbul Şube: Küçükbakkalköy Mah. Başöğretmen Cad. No:64 Ataşehir / İSTANBUL  
Tel: 0.216 401 10 20 Faks: 0.216 401 10 19 sube@sistemas.com.tr

İzmir Şube: Ege Sun Plaza Mansuroğlu Mah. 295/2 Sokak No:1 B Blok Kat:3 No: 329 Bayraklı /İZMİR  
Tel: 0.232 935 14 24 sales@sistemas.com.tr

Adana Şube: Gürselpaşa Mah. Öğretmenler Blvr. Tepelizade İş Mrkz. B Blok No:2 Daire:26 Seyhan / ADANA  
Tel: 0.322 503 00 87 sales@sistemas.com.tr

- when it has to be right

**Leica**  
Geosystems  
YETKİLİ TEMSİLCİSİ