

Leica CS10 & CS15

Teknik Veriler



Leica CS10



Leica CS15

Ergonomik ve Kablosuz Elde Taşınır GNSS Ünitesi

İşletim Sistemi	Windows CE 6.0	✓	✓
Ekran	8.9 cm (3.5"), 640 x 480 piksel (VGA) renkli TFT, dokunmatik ekran, gün ışığında okunur, LED ışıklandırmalı	Düşey	Yatay
Giriş / Çıkış	SD yuvası (SDIO), 5-pinli özel konektör (USB)	✓	✓
	RS232 modülü: RS232, USB A Host, USB Mini AB OTG, 7-pinli konektör, Güç	●	●
	Lemo modülü: Lemo (USB ve seri), USB A Host, 7-pinli konektör, Güç	●	●
Arayüz	Dokunmatik ekran, ergonomik kablosuz elde taşınır; numerik / alfanümerik klavye, sanal klavye	Numerik 26 tuş	QWERTY 65 tuş
İşlemci	Freescall i.MX31 533 MHz ARM Çekirdek	✓	✓
Bellek	512 MB DDR SDRAM	✓	✓
Veri Saklama	1 GB (kalıcı NAND flaş bellek)	✓	✓
Ses	Entegre hoparlör ve mikrofon	✓	✓
	Bluetooth® kulaklık desteği	✓	✓
LED durum göstergeleri	Batarya ve Bluetooth® durum LED'i	✓	✓
Kablosuz bağlantı	Bluetooth® 2.0, 2.sınıf	✓	✓
	2.4 GHz total station radyosu		●
	Entegre GSM/UMTS 3.5G modülü, tamamen entegre dahili anten ile	✓	✓
	Kablosuz LAN 802.11b/g		■

Yazılım

Uygulama Yazılımı	Viva Kontrol Ünitesi Leica SmartWorx Viva ile çalışır. Ayrıca, bölgesel çözümler de mevcuttur. Sizin için en uygun arazi yazılımı hakkında daha fazla bilgi için yerel Leica yetkili temsilcinize başvurun.	✓	✓
Standart Yazılım	Internet Explorer Mobile, File Explorer, Word Mobile, Microsoft Windows Media™ Player, Çevrimiçi Yardım	✓	✓

Güç Yönetimi

Çıkarılabilir Batarya	GEB212 (7.4 V / 2600 mAh Li-Ion şarj edilebilir)	✓	✓
Batarya Şarj Süresi	2 saat	✓	✓
Güç	Nominal 12 V DC Aralık 10.5 – 28 V DC	✓	✓
Çalışma Süresi	10 saat (yerleşik aygıtların kullanımına bağlı olarak)	✓	✓

Boyutlar ve Ağırlık

Boyut	CS10: 200 mm / 102 mm / 45 mm (7.87 inç / 4.01 inç / 1.77 inç) CS15: 245 mm / 125 mm / 45 mm (9.65 inç / 4.92 inç / 1.77 inç)	✓	✓
Ağırlık ¹	CS10: 0.54 kg (1.20 lbs) CS15: 0.68 kg (1.50 lbs)	✓	✓

Çevresel Özellikler

Çalışma Sıcaklığı	-30 ila 60° C	✓	✓
Saklama Sıcaklığı	-40 ila 80° C	✓	✓
Toz ve Su / Nem	IP67 (IEC 60529) / %100 yoğunlaşmayan (MIL-STD-810F, Metod 507.4-1)	✓	✓
Düşme / Sarsıntı	1.2 m (4 ft) ² / MIL-STD-810F, Metod 514.5 – Cat24	✓	✓

¹ 110gr. batarya olmadan

² Beton üzeri kontrplağa düşme

✓ Standart ● Opsiyonel ■ Ülkeye özgü



www.systemas.com.tr

SİSTEM BİLGİSAYAR VE TEKNİK HİZMETLER SAN. A.Ş.

MERKEZ : Kuru Mah. 2558. Cad. No: 4 / 31A Çayyolu / Çankaya / ANKARA

Tel: 0.312 235 10 11 Faks: 0.312 235 05 50 sales@systemas.com.tr

ŞUBE: Küçükbakkalköy Mah. Başöğretmen Cad. No: 64 34750 Ataşehir / İSTANBUL

Tel: 0.216 401 10 20 Faks: 0.216 401 10 19 sube@systemas.com.tr

- when it has to be right

Leica
Geosystems
YETKİLİ TEMSİLCİSİ